



SPECIFIKACE REGULOVATELNÉHO KRUHOVÉHO POSTŘIKOVAČE - rozptyl 360° V POMĚRU TLAKU, ROZTEČE MEZI POSTŘIKOVAČI A DÉLCE HADICE NEBO OBRUBNÍKU.

REGULOVATELNÝ KRUHOVÝ POSTŘIKOVAČ

40 litrů za hodinu Tlak v hadici 1.0 Bar Tlak na konci 0.9 Baru	Rozteč mezi postřikovači		Rozteč mezi postřikovači		Rozteč mezi postřikovači		Rozteč mezi postřikovači	
	0,25 metru		0,50 metru		0,75 metru		1 metr	
	Délka (m)	Počet postřikovačů	Délka (m)	Počet postřikovačů	Délka (m)	Počet postřikovačů	Délka (m)	Počet postřikovačů
Distribuční Hadice 16 mm	6,25	25	9,5	19	12	16	15	15
Obrubník Garden Diamond	14,25	57	22,5	45	29,25	39	35	35

REGULOVATELNÝ KRUHOVÝ POSTŘIKOVAČ

50 litrů za hodinu Tlak v hadici 1.5 Baru Tlak na konci 1.35 Baru	Rozteč mezi postřikovači		Rozteč mezi postřikovači		Rozteč mezi postřikovači		Rozteč mezi postřikovači	
	0,25 metru		0,50 metru		0,75 metru		1 metr	
	Délka (m)	Počet postřikovačů	Délka (m)	Počet postřikovačů	Délka (m)	Počet postřikovačů	Délka (m)	Počet postřikovačů
Distribuční Hadice 16 mm	6,25	25	9,5	19	12	16	15	15
Obrubník Garden Diamond	14,25	57	22,5	45	29,25	39	35	35

REGULOVATELNÝ KRUHOVÝ POSTŘIKOVAČ

60 litrů za hodinu Tlak v hadici 2.0 Baru Tlak na konci 1.8 Baru	Rozteč mezi postřikovači		Rozteč mezi postřikovači		Rozteč mezi postřikovači		Rozteč mezi postřikovači	
	0,25 metru		0,50 metru		0,75 metru		1 metr	
	Délka (m)	Počet postřikovačů	Délka (m)	Počet postřikovačů	Délka (m)	Počet postřikovačů	Délka (m)	Počet postřikovačů
Distribuční Hadice 16 mm	6	24	9,5	19	12	16	14	14
Obrubník Garden Diamond	14	56	22	44	28,5	38	34	34

Poznámka:

Údaje v tabulce jsou pouze informativního charakteru a slouží k porozumění v používání zavlažovacích komponentů v souvislosti tlaku vody ve vašem vodovodním systému, délce zavlažovacího obrubníku nebo distribuční/kapkové hadice a také roztečí mezi jednotlivými postřikovači/komponenty.